

TORRES Y JUEGOS MÚLTIPLES 01 - 06 AÑOS (ALTURA CAÍDA MAX 0.80CM)

COMPLEJO SATURNO - TTDU-003



DESCRIPCIÓN

El Complejo Saturno destaca por su diseño temático que combina líneas dinámicas y colores alegres que atraen de inmediato a los pequeños exploradores.


El acceso a este fantástico juego infantil de exterior se realiza a través de una escalera segura que conduce a una amplia plataforma elevada. Desde este punto, los niños pueden deslizarse por un tobogán individual o por el doble, lo que multiplica las opciones de juego y mantiene la emoción.

La parte superior está coronada con una cubierta decorativa inspirada en los anillos de Saturno, acompañada de detalles espaciales que evocan satélites y estaciones futuristas. Este techo no solo aporta sombra y resguardo, sino que refuerza la ambientación cósmica.

Este complejo está diseñado para fomentar la actividad física, la creatividad y la convivencia, ofreciendo un entorno seguro donde la imaginación se convierte en un viaje interplanetario lleno de aventuras.

HOMOLOGADO PARA PARQUES INFANTILES

DIMENSIONES



CERTIFICADOS

- ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO CONFORME A LA NORMA EUROPEA:

EN 1176-1:2017/A1:2023


EN 1176-3:2017

- EMPRESA CERTIFICADORA




INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Paneles, techo y toboganes:**
Piezas de polietileno rotomoldeado teñido en masa
- **Estructura:**
Tubos de acero galvanizados de $\varnothing 89$ mm y pintado al horno.
Estructura escalera de tubo de acero galvanizado y pintado al horno
- **Rampa deslizamiento:**
HDPE
- **Tornillería:**
Galvanizada / Inox con cápsulas y abrazaderas antivandálicas
- **Plataformas:**
Plataforma de acero galvanizado con recubrimiento en polvo



PLANO DE INSTALACIÓN




MONTAJE Y CIMENTACIÓN


FIJACIÓN TIPO 1 EN SOLERA DE HORMIGÓN




- ① Poste
- ② Zapata metálica
- ③ Tornillo de unión
- ④ Superficie de seguridad (caucho)
- ⑤ Anclaje de expansión
- ⑥ Hormigón



FIJACIÓN TIPO 2 EN SUELO BLANDO



- ① Poste
- ② Grava
- ③ Hormigón
- ④ Suelo blando (tierra, arena)



La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso, vandalismo, agentes atmosféricos, proximidad a zonas marinas, polución, antigüedad, etc.

1 INSPECCIÓN DE RUTINA. (Esta inspección puede ser necesaria realizarla incluso diariamente si la localización y el mal uso de las instalaciones así lo requiere.

Inspección funcional y visual, como limpieza, distancias libres entresuelo y equipo, terminación de las superficies del suelo, desgastes excesivos, integridad estructural, falta de componentes.

2 INSPECCIÓN FUNCIONAL. (Esta inspección debe realizarse con una frecuencia de entre uno y tres meses).

Debe realizarse una inspección donde además de los desgastes habituales pueda verse vulnerado el correcto funcionamiento del juego, aún cuando este aún funcione pero haya manifestado algún deterioro funcional importante o irregular.

Debe realizarse una documentación de las observaciones para poder establecer una evolución del equipo.

Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las cadenas, la posible corrosión en partes metálicas, etc.

3 INSPECCIÓN ANUAL. En esta inspección debe realizarse un estudio pormenorizado de todas las partes del juego, su estado y evolución desde la última inspección realizada, es posible incluso que sea necesario retirar partes del juego para evaluar su estado fuera del terreno e incluso descubrir los anclajes. Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las cadenas, la posible corrosión en partes metálicas, etc.

Mientras no se encuentren montadas algunas partes es recomendable impedir el acceso al juego o parte de él, siempre teniendo en cuenta los requisitos de seguridad de la norma UNE-EN1176.

Debe realizarse una documentación de las observaciones para poder establecer una evolución del equipo e incluso se recomienda una documentación fotográfica para obtener datos mas objetivos en la comparación de las sucesivas inspecciones.

4 DATOS ESPECÍFICOS. Nuestros productos están fabricados principalmente con tres principales materias primas, para ello es importante tener en cuenta...

MADERA: Está tratada en autoclave con nivel de protección IV, por lo que no es necesario el mantenimiento contra xilófagos en condiciones normales los primeros años, no obstante ello alargará sensiblemente la vida útil del producto, para ello es importante aplicar un lasure a poro abierto soluble en agua (esto ayudará además a mejorar el aspecto). Deben corregirse aquellas situaciones donde se acumule en la madera agua de forma continuada, ya que ello reduce su vida útil y su resistencia mecánica.

POLIETILENO: No requiere ningún mantenimiento específico, puede que claree superficialmente, lo que se mejora puliendo (nunca pintar), en caso de grafitis aplicar disolventes adecuados o pulir.

HERRAJES CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Los herrajes pintados, lacados, etc. deben ser decapados y posteriormente repetirse el tratamiento. Puede que sea posible la aplicación localizada según la necesidad.

HERRAJES CON TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO: Las piezas galvanizadas o dicromatadas pueden sufrir con el tiempo problemas de corrosión o pérdidas de condiciones estéticas, en ambos casos basta con aplicar un tratamiento superficial, de ser por motivos de corrosión debe aplicarse antes una base de convertidor de óxido, si la corrosión es avanzada es importante no ocultar el desperfecto por el riesgo de que se disimulen posibles problemas estructurales. En piezas pequeñas, incluso con poca corrosión (p.e.: tornillos) es siempre conveniente su replazo.

HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE: Los aceros inoxidable también son vulnerables a la corrosión, si es superficial, puede aplicarse algún disolvente, o desoxidante o limpiador específico para aceros inoxidables, si la corrosión es avanzada debe remplazarse la zona afectada o toda la pieza.

CONTRACHAPADO Y TABLEROS DE MADERA: Estos elementos suelen tener una vida útil muy larga, aunque su aspecto suele deteriorarse notablemente pasados unos años. Es posible aplicar algún tratamiento superficial como pinturas o plastificados. En caso de presentarse astillas vistas deben lijarse y de no poder limpiarse completamente debe remplazarse la pieza.