

MUELLES Y BALANCINES - DE 03 A 12 AÑOS**MUELLE LA VACA - BMDU-003****DESCRIPCIÓN**



El muelle Vaca es un encantador juego de muelle que aporta un toque de ternura y diversión al parque infantil. Con su diseño inspirado en una simpática vaquita, invita a los niños a subirse y disfrutar del movimiento rítmico del balanceo mientras imaginan aventuras en la granja.

Su estructura sólida y su muelle de gran resistencia garantizan un juego seguro y duradero, incluso con un uso intensivo. Además, sus superficies redondeadas y materiales resistentes a la inclemencias climáticas lo convierten en una opción ideal para parques infantiles de exterior.


El muelle vaca estimula el equilibrio, la coordinación y la imaginación, ayudando a los más pequeños a desarrollar habilidades motrices mientras se divierten. Perfecto como complemento de otros juegos o como pieza protagonista, este muelle combina seguridad, color y alegría en un solo diseño.

HOMOLOGADO PARA PARQUES INFANTILES

DIMENSIONES



ÁREA DE SEGURIDAD



CERTIFICADOS

- ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO CONFORME A LA NORMA EUROPEA:

EN 1176-1:2017/A1:2023

EN 1176-3:2017

- EMPRESA CERTIFICADORA



INFORMACIÓN TÉCNICA


- **Paneles, techo y toboganes:**
Piezas de polietileno rotomoldeado teñido en masa
- **Asiento:**
Tablero antideslizante
- **Tornillería:**
Galvanizada
- **Muelle:**
Acero

MONTAJE Y CIMENTACIÓN

FIJACIÓN TIPO 1 EN SOLERA DE HORMIGÓN




- ① Poste
- ② Zapata metálica
- ③ Tornillo de unión
- ④ Superficie de seguridad (caucho)
- ⑤ Anclaje de expansión
- ⑥ Hormigón



FIJACIÓN TIPO 2 EN SUELO BLANDO



- ① Poste
- ② Grava
- ③ Hormigón
- ④ Suelo blando (tierra, arena)



La frecuencia de las inspecciones dependerá de factores como la severidad de uso, vandalismo, agentes atmosféricos, proximidad a zonas marinas, polución, antigüedad, etc.

1 INSPECCIÓN DE RUTINA. (Esta inspección puede ser necesaria realizarla incluso diariamente si la localización y el mal uso de las instalaciones así lo requiere.

Inspección funcional y visual, como limpieza, distancias libres entresuelo y equipo, terminación de las superficies del suelo, desgastes excesivos, integridad estructural, falta de componentes.

2 INSPECCIÓN FUNCIONAL. (Esta inspección debe realizarse con una frecuencia de entre uno y tres meses).

Debe realizarse una inspección donde además de los desgastes habituales pueda verse vulnerado el correcto funcionamiento del juego, aún cuando este aún funcione pero haya manifestado algún deterioro funcional importante o irregular.

Debe realizarse una documentación de las observaciones para poder establecer una evolución del equipo.

Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las cadenas, la posible corrosión en partes metálicas, etc.

3 INSPECCIÓN ANUAL. En esta inspección debe realizarse un estudio pormenorizado de todas las partes del juego, su estado y evolución desde la última inspección realizada, es posible incluso que sea necesario retirar partes del juego para evaluar su estado fuera del terreno e incluso descubrir los anclajes. Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las cadenas, la posible corrosión en partes metálicas, etc.

Mientras no se encuentren montadas algunas partes es recomendable impedir el acceso al juego o parte de él, siempre teniendo en cuenta los requisitos de seguridad de la norma UNE-EN1176.

Debe realizarse una documentación de las observaciones para poder establecer una evolución del equipo e incluso se recomienda una documentación fotográfica para obtener datos mas objetivos en la comparación de las sucesivas inspecciones.

4 DATOS ESPECÍFICOS. Nuestros productos están fabricados principalmente con tres principales materias primas, para ello es importante tener en cuenta...

MADERA: Está tratada en autoclave con nivel de protección IV, por lo que no es necesario el mantenimiento contra xilófagos en condiciones normales los primeros años, no obstante ello alargará sensiblemente la vida útil del producto, para ello es importante aplicar un lasure a poro abierto soluble en agua (esto ayudará además a mejorar el aspecto). Deben corregirse aquellas situaciones donde se acumule en la madera agua de forma continuada, ya que ello reduce su vida útil y su resistencia mecánica.

POLIETILENO: No requiere ningún mantenimiento específico, puede que claree superficialmente, lo que se mejora puliendo (nunca pintar), en caso de grafitis aplicar disolventes adecuados o pulir.

HERRAJES CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Los herrajes pintados, lacados, etc. deben ser decapados y posteriormente repetirse el tratamiento. Puede que sea posible la aplicación localizada según la necesidad.

HERRAJES CON TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO: Las piezas galvanizadas o dicromatadas pueden sufrir con el tiempo problemas de corrosión o pérdidas de condiciones estéticas, en ambos casos basta con aplicar un tratamiento superficial, de ser por motivos de corrosión debe aplicarse antes una base de convertidor de óxido, si la corrosión es avanzada es importante no ocultar el desperfecto por el riesgo de que se disimulen posibles problemas estructurales. En piezas pequeñas, incluso con poca corrosión (p.e.: tornillos) es siempre conveniente su replazo.

HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE: Los aceros inoxidable también son vulnerables a la corrosión, si es superficial, puede aplicarse algún disolvente, o desoxidante o limpiador específico para aceros inoxidables, si la corrosión es avanzada debe remplazarse la zona afectada o toda la pieza.

CONTRACHAPADO Y TABLEROS DE MADERA: Estos elementos suelen tener una vida útil muy larga, aunque su aspecto suele deteriorarse notablemente pasados unos años. Es posible aplicar algún tratamiento superficial como pinturas o plastificados. En caso de presentarse astillas vistas deben lijarse y de no poder limpiarse completamente debe remplazarse la pieza.